

耐腐食性ターボ分子ポンプ

ドライブ回路組込み型

耐腐食性型ターボ分子ドラッグポンプラインナップ



モデル名	吸気口	排気速度
TPH/U261PC	DN100	170 l/s
TPH/U521PC	DN100	260 l/s
TPH/U521PC	DN160	430 l/s
TPH/U1201PC	DN200	1250 l/s
TPH/U1501PC	DN250	1450 l/s
TPH1801PC	DN200	1450 l/s
TPH/U2301PC	DN250	1900 l/s



下記モデルには、コンバーター電源搭載型仕様もご用意しております。
ポンプ本体から直接コンセントへ！

TPH1201PCN DN200 ISO-K, ISO-F
 TPH1501PCN DN250 ISO-K, ISO-F
 TPH1801PCN DN200 ISO-K, ISO-F
 TPH2301PCN DN250 ISO-K, ISO-F



下記モデルには、吸気口下向き仕様もご用意しております。
取り付けフランジが上向きのシステムへ！

TPH1201UPC DN200 ISO-K, ISO-F
 TPH1501UPC DN250 ISO-K, ISO-F
 TPH1801UPC DN200 ISO-K, ISO-F
 TPH2301UPC DN250 ISO-K, ISO-F



下記モデルには、吸気口下向き、且つコンバーター電源搭載型仕様もご用意しております。
ポンプ本体から直接コンセントへ！

TPH1201PCN DN200 ISO-K, ISO-F
 TPH1501PCN DN250 ISO-K, ISO-F
 TPH1801PCN DN200 ISO-K, ISO-F
 TPH2301PCN DN250 ISO-K, ISO-F

